

A80 MAX / A90 MAX

4WD



McCORMICK



McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

A80 MAX

A90 MAX

		A80 MAX	A90 MAX
MOTOR	PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TIER 3	1104D-44T	1104D-44T
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp	68	75
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	2200
	PAR MÁXIMO, N•m	261	345
	RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO, rpm	1400	1400
	CILINDRADA, cm	4400	4400
	No. DE CILINDROS / ASPIRACIÓN	4/Natural	4/Turbo
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18.2:1	18.2:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	65	65
TRANSMISIÓN	SYNCHRO SHUTTLE. 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES, 4WD	1.6 km/h @ 34 km/h	
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	MECÁNICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	MECÁNICO
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO	CERAMÉTICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	10 DISCOS	10 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
	540 rpm / 540 ECO rpm	STD	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1" 3/8 CON 6 ESTRIAS	STD	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS 610 mm	1500	1500
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180	180
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIRECCIÓN), l/min	42+20	42+20
	CATEGORÍA DE ENGANCHE	II	II
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	1/2	1/2	
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	ABATIBLE	ABATIBLE
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	380/70 R20	380/70 R20
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	480/70 R30	480/70 R30
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4145	4145
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2130	2130
	ALTURA AL ROPS, mm	2441	2441
	ALTURA AL VOLANTE, mm	1690	1690
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO, mm	368	368
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1382 a 1812	De 1382 a 1812
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 1532 a 1932	De 1532 a 1932
	ANCHO MÍNIMO, mm	2017	2017
	PESO DE EMBARQUE (SIN CONTRAPESOS), kg	2860	2860
	ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD
4 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 kg		OPC	OPC
TECHO PARASOL		OPC	OPC

OPC = OPCIONAL STD = ESTÁNDAR

SU DISTRIBUIDOR McCORMICK ES

EUROEQUIPOS SA de CV
 Av. De la Convención Nte #2305
 Col. Gremial
 Aguascalientes, Ags.
 C.P. 20030
 Tel +52(449) 9141000, 9143113
 y 9125020

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

