

C110 MAX

PLAT/CAB




McCORMICK

M

MOTOR	PERKINS INYECCIÓN DIRECTA	1104A-44T
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp	89.3
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	PAR MÁXIMO, N•m	400
	RÉGIMEN DEL PAR MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS / ASPIRACIÓN	4/TURBO WG
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18.2:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	102
	TRANSMISIÓN	SYNCHRO SHUTTLE + OVERDRIVE: 24 ADELANTE + 12 REVERSA
VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES		1.7 km/h @ 40 km/h
INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO		STD
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL EN LAS CUATRO RUEDAS: TWIN-LOCK		ELECTROHIDRÁULICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO	STD
	INTEGRAL BRAKING SYSTEM IBS	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	10 DISCOS
	DELANTEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LOS 610 mm, Kg	2754
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIRECCIÓN), l/min	52.3+29.9
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	2 (1 ESTANDAR + 1 FLOTANTE)
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	380/70R24
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	480/70R34
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4160
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2316
	ALTURA AL ROPS, mm	2542
	ALTURA A LA CABINA, mm	2490
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	407
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	1627-2167
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	1612-2012
PESO SIN CONTRAPESOS (+150 CAB), kg	3450	
ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD
	4 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 kg	OPC
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

EUROEQUIPOS SA de CV
 Av. De la Convención Nte #2305
 Col. Gremial
 Aguascalientes, Ags.
 C.P. 20030
 Tel +52(449) 9141000, 9143113
 y 9125020

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.