

D125 MAX

PLAT/CAB

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

D125 MAX PLAT/CAB

MOTOR	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A
	MODELO	F4CE9484J*J605
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp ¹	103.6
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	PAR MÁXIMO, N*m @ rpm	515 @ 1250
	NÚMERO DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER
	CILINDRADA, cm ³	4485
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5:1
	GOBERNACIÓN / CONTROL DE EMISIONES	MECÁNICA / TIER III
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts)	180
	EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO DE 13 PULGADAS
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA SPEED FOUR	STD
	NÚMERO DE VELOCIDADES	12 AD + 12 REV
	INVERSOR MECÁNICO	STD
	CREEPER	OPC
	TRABA DEL DIFERENCIAL SIMULTÁNEO DELANTERO + TRASERO: TWIN-LOCK	STD
	ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO
TOMA DE FUERZA	EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD
	TIPO: INDEPENDIENTE / SINCRONIZADA CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE EN GRADOS	ELECTROHIDRÁULICO 55
FRENOS	SISTEMA INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	STD
	CONTROL HIDROSTÁTICO	STD
	ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 4WD DURANTE EL FRENADO	STD
	PARK LOCK DE 7 DISCOS INDEPENDIENTES	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO	CENTRO ABIERTO
	LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CERTIFICADA A LOS 610 mm, kg ²	2964
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	62.7
	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	CAT II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	2 (1 ESTÁNDAR + 1 FLOTANTE)
CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	29	
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ³	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	420/70 R24
	NEUMÁTICO TRASERO	480/70 R38
	RANGO DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1627 a 2167
	RANGO DE TROCHA TRASERA, mm	De 1620 a 2020
	LONGITUD TOTAL (CON CONTRAPESOS), mm	4755
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2540
	ALTURA AL ROPS, mm	2780
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	420
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	4200
	ACCESORIOS	10 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg
4 CONTRAPESOS TRASEROS		OPC
TECHO PARASOL		OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Con los valores obtenidos en el CENEMA* de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2002 2. NMX-0-207-SCFI-2004 3. NMX-0-181-SCFI-2003
*Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola