

T105



McCORMICK

McCORMICK

MOTOR	PERKINS INYECCIÓN DIRECTA TIER 3	1104D-44T
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF (ISO), hp	91
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	PAR MÁXIMO, Nom	384
	RÉGIMEN DEL PAR MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS / ASPIRACIÓN	4/TURBO WG
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18:2:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts.	95
TRANSMISIÓN	SYNCHRO SHUTTLE + OVERDRIVE: 16 ADELANTE + 8 REVERSA	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES	1.5 Km/h @ 14.8 km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	ENFRIADOR PARA EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN	STD
SISTEMA DE DIRECCIÓN	HIDROSTÁTICA HI-DRIVE SYSTEM	STD
	DOS EMBRAGUES HIDRÁULICOS OPERADOS POR 2 PALANCAS SERVO-ASISTIDAS HIDRÁULICAMENTE CON MANDO COMBINADO SOBRE FRENOS	STD
CARROS-SUSPENSIONES-ORUGAS	CARROS CON 5 RODILLOS GUÍA INFERIORES CON PROTECCIÓN Y UNO SUPERIOR DE SUSPENSIÓN	STD
	ORUGA DE LUBRICACIÓN PERMANENTE	STD
	RUEDA TENSORA ORUGA DE LUBRICACIÓN PERMANENTE	STD
	SUSPENSIÓN TRASERA MEDIANTE BARRA TRANSVERSAL APOYADA SOBRE LOS CARROS	STD
	SUSPENSIÓN DELANTERA MEDIANTE MUELLES	STD
	37 PATINES POR ORUGA CON CADENAS REFORZADAS	STD
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMETALICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	8 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRAULICO CON CONEXIÓN MECÁNICA	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kg.	2650
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIRECCIÓN), l/min	38.4+27.1
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	4/6	
PUESTO DEL CONDUCTOR	PLATAFORMA SUSPENDIDA SOBRE SILENT BLOCKS	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS (MM/KG)	ANCHO DE LOS PATINES, mm	450
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	3695
	ANCHURA, mm	1750
	ALTURA AL CHASIS DE SEGURIDAD, mm	2344
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	1650
	DESPEJE MÁXIMO AL SUELO, mm	330
	PESO TOTAL CON CONTRAPESOS, kg	4690
ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 30 Kg c/u	STD
	ZAPATAS PARA LA CARRETERA	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx



ARGO

Gruppo Industriale ARGO

